



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Ocel -Ocel

venkovní strana 0,4 mm ocel
vnitřní strana 0,4 mm ocel

| Tloušťka mm | K | | Hmotnost kg/m ² | |
|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------|
| | Kcal | Watt | 0,4 + | 0,6 + |
| | m ² h°C | m ² °C | 0,4 | 0,6 |
| 25 | 0,66 | 0,77 | 7,70 | 11,08 |
| 30 | 0,56 | 0,65 | 9,80 | 11,23 |
| 35 | 0,48 | 0,56 | 10,18 | 11,46 |
| 40 | 0,43 | 0,50 | 10,56 | 11,65 |
| 50 | 0,35 | 0,41 | 11,32 | 12,03 |
| 60 | 0,29 | 0,34 | 12,08 | 12,41 |
| 80 | 0,22 | 0,26 | 12,84 | 13,17 |
| 100 | 0,18 | 0,21 | 12,85 | 13,99 |
| 120 | 0,15 | 0,18 | 12,86 | 14,75 |

Hliník -Hliník

venkovní strana 0,6 mm hliník
vnitřní strana 0,6 mm hliník

| Tloušťka mm | K | | Hmotnost kg/m ² |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Kcal | Watt | |
| | m ² h°C | m ² °C | |
| 40 | 0,43 | 0,50 | 4,96 |
| 50 | 0,35 | 0,41 | 5,34 |
| 60 | 0,29 | 0,34 | 5,72 |
| 80 | 0,22 | 0,26 | 6,10 |
| 100 | 0,18 | 0,21 | 6,86 |
| 120 | 0,15 | 0,18 | 7,62 |